

Afwerkmateriaal



Glasvlies

	Gewicht	Inhoud	Verpakking
zwart	75 gram/m ²	100 m ¹ x 1200 mm	Per rol
wit	70 gram/m ²	200 m ¹ x 1000 mm	Per rol

Toepassing

- Glasvlies is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit en dient als bescherm-laag om de vervezeling van mineralewol producten tegen te gaan.
- Glasvlies kan middels een spuitlijm op mineralewol aangebracht worden.

Eigenschappen

- Acoestisch open
- Brandklasse A2 volgens DIN 4102
- Op de witte uitvoering loopt een versterkingsdraad in de lengte van de rol



Pure Alu folie

Dikte	Verpakking
0,05 mm	Per rol
0,1 mm	Per rol

Toepassing

- Deze folie bestaat uit Puur Aluminium AL 99,5 en dient als afwerklaag om leidingen met tracing te beschermen tegen corrosie.



ABS folie

Dikte	Inhoud	Verpakking
1,0 – 2,0 mm	50 m ¹ x 1000 mm	Per rol

Toepassing

- ABS 1100 is geschikt voor het mechanisch stevig afwerken van de isolatie-materialen.

Asbipro B.V.

Algerastraat 28 3125 BS Schiedam
Postbus 146 3100 AC Schiedam

T +31(0)10 20 85 400
F +31(0)10 20 85 419

info@asbipro.nl
www.asbipro.nl

een onderdeel van





Glasdoek

Gewicht	Inhoud	Verpakking
430 gram/m ²	50 m ¹ x 1000 mm	Per rol

Toepassing

- Glasdoek kan worden aangebracht op minerale wolpaten en dient als stevige afwerklaag van de minerale wol platen.
- Glasdoek is siliconen gecoat om ontrafeling tegen te gaan
- Maximale toepasbare temperatuur 500 °C



Versterkte Aluminium Folie

Dikte	Inhoud	Verpakking
0,02 mm	250 m ¹ x 1000 mm	Per rol

Toepassing

- Dient als dampremmende beschermingslaag van isolatiematerialen
- Max toepassingstemperatuur 90 °C
- Versterkte aluminiumfolie is opgebouwd uit pure folie voorzien van een glasdraad die middels een PU laag op de folie is verlijmd

Asbipro B.V.

Algerastraat 28 3125 BS Schiedam
Postbus 146 3100 AC Schiedam

T +31(0)10 20 85 400
F +31(0)10 20 85 419

info@asbipro.nl
www.asbipro.nl

een onderdeel van

